



| DNP | BG | USA | ISO  | CH | L   | F       | CODICE      |
|-----|----|-----|------|----|-----|---------|-------------|
| 06  | 1  | 04  | 6.3  | 19 | 50  | G 1/4   | VNRX.06.002 |
| 10  | 2  | 06  | 10   | 24 | 60  | G 3/8   | VNRX.10.002 |
| 13  | 3  | 08  | 12.5 | 27 | 65  | G 1/2   | VNRX.13.002 |
| 20  | 4  | 12  | 20   | 34 | 75  | G 3/4   | VNRX.20.002 |
| 25  | 5  | 16  | 25   | 41 | 93  | G 1     | VNRX.25.002 |
| 30  | 6  | 20  | 31.5 | 50 | 110 | G 1 1/4 | VNRX.30.002 |
| 39  | 7  | 24  | 40   | 55 | 112 | G 1 1/2 | VNRX.39.002 |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Materiali:** tutti i componenti in acciaio inossidabile AISI 316. Molle in AISI 302. **Guarnizioni:** standard in FPM (Viton™). Altre qualità a richiesta. **Temperatura di esercizio:** con guarnizioni standard - 25°C + 200°C. **Taratura:** 0,5 Bar.

**TECHNICAL INFORMATION**

**Material:** all components in stainless steel AISI 316. Springs in AISI 302. **Joints:** standard in FPM (Viton™). Other joints provided on request. **Working temperatures:** with standard seals - 25°C + 200°C. **Cracking point:** 0,5 Bar.

**TECHNISCHE MERKMALE**

**Werkstoff:** alle Komponenten aus rostfreiem Stahl AISI 316. Federn aus AISI 302. **Dichtungen:** Standard in FPM (Viton™). Andere Dichtungen auf Anfrage ebenfalls lieferbar. **Betriebstemperatur:** mit Standard-Dichtung - 25°C + 200°C. **Eichwert:** 0,5 Bar.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

**Matériel:** tous les composants en acier inoxydable AISI 316. Ressorts en AISI 302. **Joints:** FPM (Viton™) en standard. Autres joints sur demande. **Température de service:** avec joints standard - 25°C + 200°C. **Tarage:** 0,5 Bar.

| Dimensione nominale<br>Nominal size<br>Nennmass<br>Dimension nominale |          |           |             | Press. max d'esercizio<br>Max working pressure<br>Max Betriebsdruck<br>Press. de service max | Portata nominale<br>Rated flow<br>Durchfluss<br>Débit |       |
|---|----------|-----------|-------------|--|---|-------|
| DNP   | BG       | USA       | ISO         | DN (mm)  | (bar)   | (l/m) |
| <b>06</b>   | <b>1</b> | <b>04</b> | <b>6.3</b>  | 7  | 350   | 18    |
| <b>10</b>   | <b>2</b> | <b>06</b> | <b>10</b>   | 10   | 350   | 40    |
| <b>13</b>   | <b>3</b> | <b>08</b> | <b>12.5</b> | 11   | 350   | 50    |
| <b>20</b>   | <b>4</b> | <b>12</b> | <b>20</b>   | 17   | 300   | 90    |
| <b>25</b>   | <b>5</b> | <b>16</b> | <b>25</b>   | 21   | 250   | 140   |
| <b>30</b>   | <b>6</b> | <b>20</b> | <b>31.5</b> | 29   | 250   | 270   |
| <b>39</b>   | <b>7</b> | <b>24</b> | <b>40</b>   | 34   | 250   | 370   |

PERDITA DI CARICO / PRESSURE DROP / DRUCKVERLUST / DEBIT DE PRESSION ( $\Delta p$  bar - l/m)

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

DNP size

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

DNP size

DNP size